

Mechanikus olaj mérőóra

OM-10



Termék jellemzők



- Nagynyomású kiszorításos mérőóra, sorba kötve vagy végpontként is alkalmazható
- Ovális fogaskerekes mechanizmus az optimális pontosság érdekében
- Megbízható mechanikus kijelző
- Robusztus alumínium öntvény szerkezet védőburkolattal

JAVASOLT HASZNÁLAT


Olajok 2000 cSt viszkozitásig, gázolaj, biodizel

NE HASZNÁLJA

Vízbázisú anyagok, benzin, stb.

NEDVESSÉGGEL ÉRINTKEZŐ ALKATRÉSZEK

Alumínium, rozsdamentes acél, nitril gumi, POM



Ovális fogaskerekes
mechanizmus

Specifikáció

Átfolyási teljesítmény	1 - 30 liter/perc
Pontosság	+ / - 1%
Ismételhetőség	+ / - 0.20%
Max. üzemi nyomás	1000 PSI (70 BAR)
Löklet nyomás	3000 PSI (210 BAR)
Nyomás veszteség	10 PSI (0.7 BAR)
Üzemi hőmérséklet tartománya	-10°C - 60°C
Max. nullázható tétel	999.9 liter
Max. nem nullázható összesítő	999999 liter
Legkisebb mérési egység	0.10 liter
Vízállóság	IP55

KAPACITÁS

1 - 30 liter/perc

HŐMÉRSÉKLET

Üzemi hőmérséklet tartománya:
-10°C és 60°C között



Max. üzemi
nyomás
1000 PSI (70 BAR)

KAT. SZ.	REND. SZ.	MÉRTÉKEGYSÉG	MENET
OM-10/1-2/BSP	45790	Liter	1/2" BSP (F)

Megjegyzés: ne használja viszonteladói adagok mérésére.